

<b>Produto</b>	<b>Suvinil Texturatto Efeito Rústico</b>		
<b>Descrição</b>	É um produto que contém em sua formulação, componentes que realçam e dão à parede um acabamento riscado especial de textura.		
<b>Indicação</b>	Indicado para texturar superfícies de ambientes externos e Internos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.		
<b>Cores</b>	Conforme catálogo de cores prontas e mais de 1.500 cores no sistema SelfColor.		
<b>Principais Benefícios</b>	Hidrorrepelente. Ótima aderência. Fácil de aplicar.		

REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à <b>ABNT NBR 11702:2010</b>	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.6.3	Textura de grãos grossos (rústica).	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.suvinil.com.br">www.suvinil.com.br</a>
<b>Embalagens (Cores prontas)</b>	30 Kg
<b>Embalagens (Sistema SelfColor)</b>	29 Kg
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	0,1 - 9 g/L
<b>VOC - Compostos Orgânicos Voláteis</b> - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	0,1 - 9 g/L
<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	29 - 36 %
<b>Sólidos/Volume</b> - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	31 - 76 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	2,03 - 2, 21 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b> - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 9,5
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
<b>Diluição</b>  Produto pronto para uso.	<b>Acabamento</b>  Textura em relevo.	<b>Embalagem/ Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)</b>  Lata (30kg e 29kg): até 11 m <sup>2</sup>	<b>Ambiente</b>  Exteriores e Interiores	<b>Nº de demãos e Secagem</b>  Uma demão. Ao toque: 4 horas Final: 24 horas

<b>Ferramentas</b>	 Desempenadeira de aço ou com rolos especiais para textura.
--------------------	--

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
---

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274
--

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110
---

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do <b>SAC Suvinil – 0800 011 7558</b>
--

<b>BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900</b>
---

<b>Químico Responsável - Cédia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região</b>
---

<b>Revisão: Maio_2018</b>	Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório Suporte à Operações
---------------------------	---